

### WERKZEUG FÜR INTERAKTIVES ARBEITEN

Das ActivPanel ist ein 21,5 Zoll kleines Mini-LCD-Board, das direkt am Computer angeschlossen wird. Sie bedienen die ActivInspire-Software mithilfe eines Stiftes, ähnlich einem Füllfederhalter, und das Bild wird auf die Projektionsfläche übertragen, die beliebig groß sein kann.

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	AC 100-240 V 50 Hz / 60 Hz
Maximale Stromaufnahme	39w
Abmessungen (excl. Standfuß)	564mm x 374mm x 56,6mm (22,2" x 14,72" x 2,22")
Gewicht (incl. Standfuß)	7,4 kg (16,3 lbs)
Datenanschluss	USB mit integriertem USB-Hub 2 Ports
Anschluss an Grafikkarte	DVI, VGA
Standfußneigung	15° bis 72° aus der Horizontalen
Zertifizierung	CB, CE, C-Tick, FCC
Lieferumfang	ActivPanel mit verstellbarem Standfuß, Stromversorgung (incl. Steckern für EU, Großbritannien und USA), Stift, CD-ROM (Treiber und Benutzerhandbuch), USB-Kabel, Kabel für die Umwandlung von DVI-D zu DVI-D bzw. DVI-A zu VGA, ActivInspire Professional Edition (Windows und Mac), Schnellstartanleitung
Sicherheit	Steckplatz für Kensington-Diebstahlsicherung



### LCD – TECHNISCHE DATEN

Typ	TFT-Aktivmatrix-LCD
Bildschirmgröße	Bildschirmdiagonale 54,6 cm (21, 5")
Anzeigefläche	476,6mm x 268,1mm (18,76" x 10,55")
Auflösung	Full-HD-Display, 1080p (1920 x 1080 Pixel)
Bildseitenverhältnis	16:9, skalierbar in 16:10 und 4:3
Anzahl der Farben	16,7 Millionen
Helligkeit	200 cd/m <sup>2</sup> (typisch)
Kontrastverhältnis	650:1 (typisch)
Übertragungsgeschwindigkeit	5 ms (schwarz/weiß)
Sichtwinkel (L/R), (O/U)	H 170°, V 160°
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung	50.000 Stunden

Seite 1

©2010 Promethean Limited. Alle Rechte vorbehalten. Promethean Ltd. hält mehrere Markenzeichen in weltweit vielen Gerichtsbarkeiten. Alle Produkte von Drittparteien und Firmennamen dienen ausschließlich zu Identifikationszwecken und können Markenzeichen ihrer entsprechenden Besitzer sein. †Die gültigen Geschäftsbedingungen für Gewährleistungen und Support stehen unter [www.PrometheanWorld.com/ActivCare](http://www.PrometheanWorld.com/ActivCare) zur Verfügung. Alle Maße sind +/- 5mm (0,2 In). Alle Gewichte sind +/- 0,9kg (2 lb). Die technischen Produktangaben können jederzeit geändert werden. [www.PrometheanWorld.com](http://www.PrometheanWorld.com)

### INTERAKTIVE TECHNISCHE DATEN

Technologie	Elektromagnetische Resonanzmethode
Aktiver Bereich	476,6mm x 268,1mm (18,76" x 10,55")
Auflösung	0,05 mm pro Punkt (508 Zeilen pro Zoll)
Koordinatenpräzision	+/-0,5 mm, +/-2 mm an den Ecken
Lesehöhe	5 mm (0,2")
Übertragungsrate	133 Punkte pro Sekunde (Max.)

### STIFT – TECHNISCHE DATEN

Typ	Druckempfindlicher, kabelloser Stift, keine Batterie
Tasten	Taste in Stiftspitze integriert sowie zwei weitere programmierbare Tasten seitlich
Druck zur Aktivierung der Taste an der Stiftspitze	20 g (0,7 oz)
Druckstufen	512
Einfederung der Taste an der Stiftspitze	0,1 mm oder weniger
Lebensdauer der Taste an der Stiftspitze	10 Millionen Zyklen
Gewicht	12 g (42 oz)

### MINDESTANFORDERUNGEN FÜR COMPUTER

Betriebssysteme	Windows XP SP2 und höher (XP/Vista/7) Mac OSX 10.4.11 – 10.6.1 (Tiger/Leopard/Snow Leopard) Linux Ubuntu 8.04, 8.10, 9.04, 9.10; Mandriva
PC	Pentium 4: 1-GHz-Prozessor (800 MHz für Vista), 512 MB RAM, Auflösung 1024 x 768, 1,5 GB freier Festplattenspeicher
Mac	Intel-Prozessoren (Universal Binary), 512 MB RAM, Auflösung 1024 x 768, 3 GB freier Festplattenspeicher

### GARANTIE UND SUPPORT

ActivPanel	Zwei Jahre Garantie (Einsendung an Promethean) 90 Tage Telefon-Support Knowledgebase: <a href="http://www.prometheankb.com">www.prometheankb.com</a>
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------